

# Produktdatenblatt MEISTER-SilenceGrip

Die MEISTER-SilenceGrip ist eine speziell konfektionierte Dämmunterlage mit Anti-Rutsch-Oberseite auf vorwiegend natürlicher und ökologischer Basis (über 90%) für die lose Verlegung von Design- und Vinylböden (massiv), insbesondere mit „Fold-Down“-Klicksystem. Sie bietet eine dauerhafte Trittschallreduzierung durch hohes Eigengewicht und sorgt für gelenkschonenden Gehkomfort.

Allgemeine Daten	
Maße:	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: ca. 10 m
Stärke:	ca. 1,5 mm
Flächengewicht:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Technische Daten	
Produktzusammensetzung:	Dauerelastische Dämmunterlage aus Polyurethanbindemittel und mineralischen Füllstoffen mit einseitiger Anti-Rutsch-Oberseite (mit PET-Folie geschützt) sowie Vlies-Rückenkaschierung.
(CS)-Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 450 kPa
(IS <sub>LVT</sub> )-Trittschallminderung (nach DIN EN 10140) unter LVT-Boden 5 mm:	bis zu 18 dB
(R)-Wärmedurchlasswiderstand (nach EN 12 664):	ca. 0,01 m <sup>2</sup> × K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
(RTF)-Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	B <sub>fl</sub> - S1
(DL <sub>75</sub> )-Dynamische Beanspruchung (CEN TS 16354):	≥ 150.000 Zyklen
(PC)-Punktueller Ausgleichsfähigkeit (CEN TS 16354):	ca. 0,6 mm
(CC)-Dauerhafte Druckbeanspruchung (CEN TS 16354):	ca. 95 kPa
Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung	
Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten:   Formaldehyd   Halogene   Weichmacher   Lösemittel   Asbest   Schwermetalle
Verlegung:	Unterlage Stoß an Stoß mit Schutzfolie nach oben zeigend quer zur Verlegerichtung des Bodenbelags verlegen. Schutzfolie unmittelbar vor Verlegung des Bodenbelags abschnittsweise entfernen. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Bodenbelagsherstellers an die Unterlage.
Entsorgung:	Entsorgung über den normalen Hausmüll.
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 170604

