

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- Pleas keep this instruction sheet safely for future reference.
- Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability.
- The assembly of the swing hook should be done by an adult.
- Specific application instructions : see drawing last page. Ensure that the swing hook hinges transverse at the beam.
- This product meets all security aspects of the European standards EN1176-1:2008. This product is fit for use in commercial playgrounds, both indoor and outdoor.
- When mounting or assembling the product, attention should be given that the impact area has the minimum required distance between the product and eventual obstacles: walls, fencing,... The minimum distance between the swing seats should be 20% of the chain length plus 30 cm. The minimum distance between the swing seat and the frame should be 20% of the chain length plus 20 cm.
- The application of the item as part of a playframe or any other construction will have to be such that it excludes all risks of entrapment.
- The use of the safety chain is optional but we essentially recommend it in combination with group swings.
- Max. load per swing hook 600 kg.

**ASSEMBLY STEPS**

- Drill the 4 holes into the beam for the swing hooks.
- Install the swing hooks.
- Cover the bolt threads permanently by using
  - prevailing nut caps,
  - insert bolt covers,
  - bolt covers.

For further assembly instructions see last page.  
See FIG I to ensure a longer life span of the product.

**INSPECTION AND MAINTENANCE**

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...). Moving metal parts must be oiled regularly.

**Routine visual inspection (weekly to monthly)**

- Always check that the bolts and nuts are securely fastened.
- Check the shock absorbing surface for objects that don't belong there.
- Check for missing parts.
- Check the equipment ground clearances.

**Operational inspection (1 to 3 months)**

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

**Annual inspection (1 to 2 times per year)**

- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren.
- Gelieve geen wijzigingen aan het product aan te brengen, deze kunnen de structurele integriteit beïnvloeden en vervangstukken zullen ten koste van de koper zijn. Onaangepast gebruik of foutieve montage van het product zijn uitdrukkelijk verboden en ontslaan de fabrikant van elke aansprakelijkheid.
- De montage van de schommelhaak dient door een volwasene gedaan te worden
- Specifieke aanwijzingen voor montage : zie tekening laatste pagina. Zorg er voor dat de schommelhaak loodrecht op de bovenbalk scharniert.
- Dit product voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften voorgeschreven in de Europese Normen EN1176-1:2008, het is enkel geschikt voor openbaar gebruik, zowel binnen als buiten.
- Bij de montage dient men erop te letten dat er in de impactzone voldoende afstand is tussen het speeltuig en eventuele hindernissen: muren, afsluitingen,... De minimum afstand tussen schommelzitjes onderling bedraagt 20% van de kettinglengte plus 30 cm. De minimum afstand tussen het schommelzitje en de aangrenzende structuur bedraagt minimum 20% van de kettinglengte plus 20 cm.
- Het inbouwen van dit product in een speeltoestel of andere constructie dient zodanig te gebeuren dat gevaren voor beknelling uitgesloten is.
- Het gebruik van de veiligheidsketting is optioneel maar wij raden het ten sterkste aan in combinatie met meerzit schommels.
- Het maximum toegelaten gewicht per schommelhaak bedraagt 600 kg.

**MONTAGESTAPPEN**

- Boor de 4 gaten in de balk voor de schommelhaken.
- Bevestig de schommelhaken aan de balk.
- Dek permanent de bouten af m.b.v.
  - geborgde moerdoppen,
  - verzonken afdekroppen,
  - afdekroppen.

Zie de laatste pagina voor verdere instructies.

Zie FIG I om een langere levensduur van het product te garanderen.

**INSPECTIE EN ONDERHOUD**

De frequentie van controle en onderhoud hangt af van het type artikel of het materiaal of andere factoren (vb. intensiteit van gebruik, vandalisme, ouderdom van het materiaal, omgeving, ...). Bewegende metalen delen moeten regelmatig gesmeerd worden.

**Routinekeuring (wekelijks tot maandelijks)**

- Kijk na of alle bouten en moeren nog voldoende vastzitten.
- Controleer de bodemafwerking op vreemd voorwerpen.
- Controleer op ontbrekende onderdelen.
- Controleer dat de veiligheidszone ontruimd is.

**Werkingskeuring (1 tot 3 maandelijks)**

- Controleer de stabiliteit van de constructie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang indien nodig.

**Periodieke controle (1 tot 2 keer per jaar)**

- Controleer op roest en corrosie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang indien nodig.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

- Veuillez soigneusement conserver ce notice d'emploi.
- Ne veuillez apporter aucune modification au produit, celle-ci pourrait influencer l'intégrité structurelle et les pièces de rechange seraient à charge de l'acheteur. L'utilisation inadéquate ou le montage fautif du produit sont explicitement défendus et dégagent le producteur de toute responsabilité.
- Le montage du crochet doit être fait par un adulte
- Indications spécifiques au montage: voir le dessin à la dernière page. Assurez-vous que le crochet pivote transversalement au rondin horizontal.
- Le produit correspond aux normes de sécurité selon la Norme Européenne EN1176-1:2008. Ce produit convient pour l'utilisation aux aires de jeux publiques ainsi intérieures qu'extérieures.
- Au moment du montage il faut respecter une distance suffisante entre les agrès de jeux et les éventuels obstacles: murs, clôtures,... La distance minimale entre les différents sièges balançoirs sera 20% de la longueur de la chaîne augmentée de 30 cm. La distance minimale entre le siège balançoir et la structure juxtaposée sera au minimum 20% de la longueur de la chaîne augmentée de 20 cm.
- Bei der Montage des Produktes in ein Spielgerät oder eine andere Konstruktion muss sichergestellt werden, dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsstücke entstehen.
- Bei der Montage des Produktes in ein Spielgerät oder eine andere Konstruktion muss sichergestellt werden, dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsstücke entstehen.
- Die maximale Belastung pro Schaukelhaken ist 600 kg.

**ÉTAPES DE MONTAGE**

- Percez les 4 trous dans la poutre pour les crochets.
- Attachez les crochets à la poutre.
- Couvrez de façon permanente les boulons à l'aide de
  - caché-écrous auto-freinés,
  - caché-écrous enfoncés,
  - caché-écrous.

Veuillez voir les instructions supplémentaires à la dernière page.  
Afin d'assurer une longue durée d'usage du produit: voir FIG I.

**CONTRÔLE ET ENTRETIEN**

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléments (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement...). Les pièces métalliques mobiles doivent être huilées régulièrement.

**Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle)**

- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés.
- Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'il n'y ait des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.

**Inspection opérationnelle (1 à 3 mois)**

- Contrôler la stabilité de la construction.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

**Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)**

- Inspecter sur présence de rouille et corrosion.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

**SICHERHEITSHINWEISE**

- Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig.
- Bitte keine Änderungen an dem Produkt vornehmen, dies könnte die Struktur beeinflussen und Austauschstücke werden dann zu Kosten des Käufers sein. Unangepasste Benutzung oder falsche Montage sind ausdrücklich verboten und entlasten den Hersteller von seiner Verantwortung.
- Die Montage des Hakens sollte von einem Erwachsenen.
- Anweisungen für Gebrauch: siehe Zeichnung letzte Seite. Haken für Schaukeln sollen sich immer drehen querlaufend am Querstange.
- Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN1176-1:2008. Es ist nur geeignet für öffentlichen Gebrauch, sowohl drinnen als draußen.
- Bei der Montage soll man darauf achten dass im Impaktraum ein genügender Abstand zwischen dem Produkt und eventuellen Hindernissen ist: Mauer, Zäune,... Die mindest Distanz zwischen den Schaukelsitzen beträgt 20% von der Länge der Kette + 30 cm. Die mindest Distanz zwischen dem Schaukelsitz und die anliegende Struktur beträgt mindestens 20% der Länge der Kette + 20 cm.
- Bei der Montage des Produktes in ein Spielgerät oder eine andere Konstruktion muss sichergestellt werden, dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsstücke entstehen.
- Der Gebrauch einer Sicherheitskette ist optional aber wird stark empfohlen in Kombination mit Nestschaukeln.
- Die maximale Belastung pro Schaukelhaken ist 600 kg.

**MONTAGESCHRITTE**

- Bohren Sie die 4 Löcher in den Balken für die Schaukelhaken.
- Befestigen Sie den Schaukelhaken an dem Balken.
- Decken Sie immer die Bolzen ab mit Hilfe von
  - Mutterkappen,
  - Abdeckkappen versunken,
  - Abdeckkappen.

Sehen Sie sich den letzten Seiten an für weitere Anweisungen.  
Sehen Sie FIG I um eine längere Lebensdauer des Produktes zu garantieren.

**INSPEKTION UND WARTUNG**

Die Frequenz der Kontrolle und Unterhalt hängt ab von dem Typ Artikel oder das Material oder andere Faktoren (z.B. Intensität des Gebrauchs, Vandalismus, Alter des Materials, Umwelt). Bewegliche Metallteile soll man regelmäßig ölen.

**Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)**

- Kontrollieren Sie ob alle Bolzen und Muttern noch fest genug sitzen.
- Kontrollieren Sie die Bodenausführung auf fremde Sachen.
- Kontrollieren Sie auf fehlende Unterteile.
- Kontrollieren Sie, dass die Sicherheitszone evakuiert ist.

**Wirkungskontrolle (1 bis 3 Monaten)**

- Kontrollieren Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

**Periodische Kontrolle (1 bis 2 Mal pro Jahr)**

- Kontrollieren Sie auf Rost und Erosion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

**SEGURIDAD LAS INSTRUCCIONES**

- Por favor guarde este manual para futuras referencias de forma segura.
2. Por favor, de ningún modo modifique el producto ni ninguna de sus partes. Las modificaciones afectarán a la integridad estructural y las piezas de recambio correrán a cargo del consumidor. El uso inexacto o el montaje incorrecto de este producto está expresamente prohibido y libera al fabricante de toda responsabilidad.
- El montaje del gancho debe ser realizado por un adulto.
4. Instrucciones específicas de aplicación: vea dibujo en la última página. Asegúrese que el gancho gira transversal en el travesaño horizontal.
- Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad de las Normas Europeas EN1176-1:2008. Este producto es apto para ser usado en parques infantiles públicos tanto interiores como al aire libre.
- Con el montaje deben de haber bastante distancia e ir el juego infantil y obstáculos: paredes, empalizadas,... La distancia mínima entre los asientos entre sí es de 20% de lo largo de la cadena mas 30 cm. La distancia mínima entre el asiento y la estructura debe de ser por lo menos el 20% de lo largo de la cadena mas 20 cm.
- La instalación de este producto en un juego infantil o otra construcción debe estar hecho así que peligro para quedar se atascado quede excluido.
- El uso de la cadena de seguridad es adicional pero especialmente recomendado en combinación con asientos grupales.
9. La máxima carga por gancho es de 600 kg.

**PASOS DE MONTAJE**

- Taladre los 4 agujeros en la viga para los anclajes de columpio.
- Instale los anclajes en la viga.
- Cubra permanentemente el perno usando
  - tapas perno,
  - tapones modelo a insertar,
  - cubre tornillos.

Para más instrucciones de montaje, véase la última página.  
Ver FIG I para garantizar una vida más larga del producto.

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

La frecuencia de inspecciones y mantenimiento dependerá del tipo de equipo o materiales utilizados y de otros factores (por ejemplo, uso muy frecuente, grado de vandalismo, ubicación en la costa, contaminación del aire, antigüedad del equipo, ...). Las partes metálicas móviles deben ser engrasadas con regularidad.

**Inspección visual rutinaria (semanalmente o mensualmente)**

- Asegúrese siempre de que los pernos y las tuercas están bien fijados.
- Verifique que no existen obstáculos en el área de seguridad del producto.
- Compruebe que no faltan piezas.
- Verifique que el espacio alrededor del equipamiento esté libre de objetos.

**Inspección operacional (1 a 3 meses)**

- Verifique la estabilidad de la construcción.
- Verifique todos los componentes por si hubiera un desgaste excesivo y sustitúyalos cuando sea necesario.

**Inspección anual (de 1 a 2 veces al año)**

- Compruebe que no hay partes oxidadas o con herrumbre.
- Verifique todos los componentes por si hubiera un desgaste excesivo y sustitúyalos cuando sea necesario.

## ISTRUZIONI PER L'USO

IT

### INDIRIZZAMENTI PER L'USO

- Conservare le istruzioni con cura.
- Non apportare ai prodotti delle modifiche che possono intaccare l'integrità strutturale; i costi eventuali di ricambio sono a carico dell'acquirente. L'uso improprio oppure il montaggio sbagliato è vietato e solleva il fabbricante di ogni responsabilità.
- L'assemblaggio del gancio deve essere fatto da un adulto.
- Istruzioni specifiche per il montaggio: vedere illustrazione in ultima pagina. Assicurarsi che il gancio si muova perpendicolamente rispetto alla trave.
- Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti descritti nelle Norme Europee EN1176-1:2008. Questo prodotto è adatto all'uso nei parchi giochi commerciali, sia all'interno che all'esterno.
- Durante l'assemblaggio assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra le attrezzature ed eventuali ostacoli (muri, stecche, ecc.). La distanza minima tra i seggiolini è pari al 20% della lunghezza della catena più 30 cm. La distanza minima tra il seggiolino e la struttura accanto è almeno pari al 20% della lunghezza della catena più 20 cm.
- Effettuare il montaggio in modo che si eviti il rischio di intrappolamento.
- L'uso della catena di sicurezza è facoltativo, ma è fortemente consigliato in combinazione con altalene a gruppo.
- Il carico massimo del gancio è di 600 kg.

### OPERAZIONI DI MONTAGGIO

- Praticare 4 fori nella trave a cui si andranno ad infilare I due ganci.
- Fissare I due ganci per altalena alla trave.
- Coprire in modo permanente I dadi di aggancio usando
  - cappucci di plastica,
  - copridadi "tipo accecato",
  - copridadi.

Per più di istruzioni sull'installazione, vedi l'ultima pagina.  
Vedi FIG I per garantire una lunga durata del prodotto.

### ISPEZIONE E MANUTENZIONE

La frequenza delle ispezioni e della manutenzione dipende del materiale utilizzato per l'attrezzatura o di altri fattori (p.e. uso intensivo, livello di vandalismo, ubicazione litorale, inquinamento atmosferico, età dell'attrezzatura,...). È necessario lubrificare regolarmente le parti metalliche mobili.

#### Ispezione visuale di routine (settimanale o mensile)

- Sempre assicurarsi che i bulloni e dadi siano bene serrati.
- Assicurarsi che la superficie antitrauma sia sgombra da oggetti che non dovrebbero starci.
- Assicurarsi che non ci manchino delle parti.
- Controllare che la pista sia sgombra da oggetti.

#### Ispezione operativa (1 a 3 mesi)

- Controllare la stabilità della costruzione.
- Controllare ogni parte su logoramento eccessivo e sostituire se necessario.

#### Ispezione annuale (1 a 2 volte ogni anno)

- Controllare la ruggine e la corrosione.
- Controllare ogni parte su logoramento eccessivo e sostituire se necessario.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PL

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Prosimy zachować niniejszą instrukcję użytkowania w celu wykorzystania jej w przyszłości.
- Prosimy nie modyfikować urządzenia ani sposobu montażu w jakikolwiek sposób. Zmiany będą miały wpływ na integralność struktury i wymiana części zamiennych nastąpi na koszt nabywcy. Niewłaściwe użytkowanie lub zastosowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione i zwalnia producenta z jakiekolwiek odpowiedzialności.
- Montaż zawiesia powinno wykonać osoba dorosła.
- Dokładna instrukcja montażu: przedstawiona na rysunku.
- Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa EN1176-1:2008. Produkt przeznaczony jest do użytku publicznego, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- Podczas montowania lub składania urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby strefa bezpieczeństwa została zachowana i aby nie znajdowały się tam ewentualne przeszkody: ściany, ogrodzenie, ... Minimalna odległość między siedziskami (na belce poziomej) powinna wynosić 20% długości łańcucha plus 30 cm. Minimalna odległość między siedziskiem ramą powinna wynosić 20% długości łańcucha plus 20 cm.
- Podczas instalacji urządzenia, należy upewnić się, że nie występuje ryzyko zakleszczenia.
- Użycie łańcuszka bezpieczeństwa nie jest obligatoryjne, jednak zalecane w dla huśtawek przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby.
- Maksymalne obciążenie huśtawki to 600 kg.

### MONTAŻ KROK PO KROKU

1 Wywiercić 4 otwory w belce (na zawiesie).

2 Zamontować zawiesia.

3 Zamaskować śruby za pomocą np.:
 

- nakrętki kółkowej,
- maskownicy wewnętrznej,
- plastikowej maskownicy.

Dalsze instrukcje montażu na ostatnich stronach.

Dla zapewnienia dłuższej żywotności produktu – patrz FIG I.

### KONTROLA I KONSERWACJA

Częstotliwość kontroli i konserwacji zależy od rodzaju artykułu, użytych materiałów bądź innych czynników (np. dużego obciążenia, umyślnego zniszczenia, wilgotności powietrza, zanieczyszczenia powietrza, wieku wyposażenia itp.). Ruchome metalowe elementy powinny być regularnie oliwione.

#### Rutynowa kontrola (raz na tydzień lub raz na miesiąc)

- Zawsze należy sprawdzać, czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- Na podłożu amortyzującym pod produktem nie powinny znajdować się żadne przedmioty.
- Należy sprawdzać, czy nie brakuje żadnych elementów.
- Należy sprawdzić czy na podłożu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty.

#### Kontrola robocza (raz na 1 do 3 miesięcy)


- Należy sprawdzać stabilność konstrukcji.
- Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.

#### Kontrola roczna (1 lub 2 razy do roku)


- Należy sprawdzać elementy konstrukcji pod kątem obecności rdzy i korozji.
- Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.



### PART LIST - ONDERDELEN - LISTE DES PIÈCES UNTERTEILE - LISTA DE PARTES ELENCO DEGLI ELEMENTI - LISTA CZEŚCI



### ASSEMBLY - MONTAGE MONTAJE - MONTAGGIO - MONTAŻ






### TOOLS - GEREEDSCHAP - OUTILS WERKZEUGE - HERRAMIENTAS STRUMENTI DA LAVORO - NARZĘDZIA



ratchet spanner with cap 19 and 24  
ratelsleutel met dop 19 en 24  
clé à cliquet avec douille 19 et 24  
Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 19 und 24  
llave de trinquete con boca del 19 y 24  
chiave a cricchetto con attacco da 19 e 24  
klucz z grzechotką i nakładką 19 i 24



drill bits diameter 14 and 18 mm  
boor diameter 14 en 18 mm  
foreuse diamètre 14 et 18 mm  
Bohren Durchmesser 14 und 18 mm  
taladro de 14 y 18 mm  
trapano da 14 e 18 mm  
wierito 14 i 18 mm



KBT nv  
Hemelrijken 8  
2890 Sint-Amands  
BELGIUM

KBT Polska sp. z o.o.  
ul. M. Konopnickiej 6  
00-491 Warszawa  
POLAND

Instructions for use  
swing hook for group swings

817.002.

Gebruiksaanwijzing  
schommelhaak voor meerzit schommels


Mode d'emploi  
crochet pour des balançoires de groupe

Gebrauchsleitung  
Haken für mehrsitzigen Schaukelsitz

Modo de empleo  
gancho de columpio para asientos grupales

Istruzioni per l'uso  
gancio per altalena a gruppo

Instrukcja użytkowania  
zawiesie do huśtawek wieloosobowych



INTERSEROH  
RECYCLING  
Hersteller-Nr. 118705



TÜV  
SUD

Benelux