

## Technisches Datenblatt | Dachfolie KSK Aluminium

### Produktbezeichnung:

- Kaltselbstklebende, oberseitig alukaschierte Dachbahn, zur Dacheindeckung von untergeordneten Dächern, wie z. B. von Carports, Gartenhäusern, Geräteschuppen, usw.

### Zusammensetzung:

- **Oberseitige Deckschicht und Träger:** UV-beständiger Aluminiumverbund
- **Unterseitige Deckschicht:** Thermoplastischer Bitumenklebstoff mit silikonisierter Abziefolie

### Abmessungen:

- **Länge:** 5 ( $\pm 1\%$ ) x 1 ( $\pm 1\%$ ) m
- **Dicke:** 1,1 mm ( $\pm 5\%$ )
- **Gewicht / Dachbahn:**  $\pm 6$  kg

### Verpackung:

- **Rollen / Palette:** 54 (270 m<sup>2</sup>)  
jede Rolle einzeln in Kartonverpackung

### Technische Info:

	<b>Höchstzugkraft</b>		<b>Wärmestandfestigkeit bei 80°C</b>
	Länge	Breite	
<b>Minimalwerte</b>	$\geq 200$ N	$\geq 200$ N	$< 2$ mm

	<b>Wasserdampf-durchlässigkeit sd</b>	<b>Brandklasse</b>
<b>Minimalwerte</b>	$> 1500$ m	E